

Wax Care

Karta techniczna
Wrzesień 2015
Strona 1/2



- » *czyści i pielęgnuje*
- » *dla podłóg drewnianych i korkowych z woskowaną / olejowaną powierzchnią, a także do mebli, blatów i stołów kuchennych oraz innych powierzchni drewnianych*
- » *antypoślizgowy R9*

Właściwości:

SAICOS Wax Care, płynny środek na bazie składników naturalnych do czyszczenia i pielęgnacji drewna. Do odświeżania i pielęgnacji mocno wyeksploatowanych powierzchni drewnianych i korkowych. SAICOS Wax Care łatwo usuwa trudne plamy, zacieki, ślady podszew gumowych itd. Regularna pielęgnacja z wykorzystaniem SAICOS Wax Care chroni powierzchnię, regeneruje ją i odświeża. SAICOS Wax Care blokuje chłonięcie wody (hydrofobowy), powierzchnia może być również łatwo polerowana. Antypoślizgowy R9.

Odcienie kolorów:

- 8100 bezbarwny
- 8111 biały
- 8116 bezbarwny, karton z 20 butelkami po 300 ml

Zakres zastosowania:

Sz szczególnie dla podłóg drewnianych i korkowych z woskowaną / olejowaną powierzchnią, a także do mebli, blatów i stołów kuchennych oraz innych powierzchni drewnianych.

8111 biały: dla drewna ługowanego i powierzchni drewnianych gruntowanych na biało.

8100 bezbarwny: do każdego drewna i powierzchni drewnianych.

Przygotowanie:

Przed użyciem wstrząsnąć. Objętość jednej nakrętki (na ok. 1 m²) wylać na pozbawioną kurzu powierzchnię i równomiernie rozetrzeć przy użyciu ścierki – pozostawić do wyschnięcia.

Sposób zastosowania:

Usuwanie trwałych plam:

Niewielką ilość SAICOS Wax Care nanieść na podłogę i ścierać plamy ścierką. Nigdy nie wolno czyścić druciakami, ostrym mopem z mikro włóknem (Mikrofaser) lub agresywnymi środkami czyszczącymi!

Częstotliwość pielęgnacji:

Co ok. 3 miesiące lub w miarę zapotrzebowania, szczególnie w miejscach, po których często się chodzi, w obrębie drzwi i pod stołami. Na czystą powierzchnię nanieść niewielką ilość SAICOS Wax Care – ok. 1 zakrętki na każdy metr kwadratowy – następnie przy pomocy ścierki rozprowadzić równomiernie cienką warstwę. Nie powstają widoczne oznaki użycia środka w porównaniu do miejsc, gdzie środka nie naniesiono. Wypolero-

wać ścierką. Podstawowa pielęgnacja gruntująca środkiem SAICOS Wax Care zalecana jest także przy świeżo położonych podłogach, olejowanych przemysłowo lub ręcznie.

Najlepsza temperatura podczas stosowania:

między 8 °C a 25 °C.

Wydajność z 1 litra:

1 litr = ok. 100 m², 1 zakrętka na ok. 1 m².

Czas schnięcia: ok. 45 minut.

Przechowywanie:

W zamkniętym pojemniku zdatne bezterminowo. Produkt w formie płynnej nie jest zagrożony przemarzeniem – celem przywrócenia należytych właściwości, zaleca się przetrzymanie pojemnika przez kilka godzin w temperaturze pokojowej oraz dobre wymieszanie preparatu.

Właściwości fizyczne:

Gęstość: 0.75 - 0.81 g/cm³

Zapach: słaby / łagodny (naturalne oleje roślinne), po wyschnięciu bezzapachowy

Temperatura zapłonu: 27 °C

Informacje o bezpieczeństwie – pierwsza pomoc:

Chronić przed dziećmi. Nie przelewać do pojemników po napojach, jedzeniu i innych, służących do przechowywania produktów spożywczych. Po wyschnięciu stopień łatwopalności produktu jest normalny. Ścierki nasączone tym środkiem natychmiast wyprać lub przechowywać w hermetycznym pojemniku. Łatwopalna ciecz i pary. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Przechowywać z dala od źródeł ciepła/iskżenia/otwartego ognia/gorących powierzchni. Palenie wzbronione. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Stosować rękawice ochronne/ochronę oczu/ochronę twarzy. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ lub z lekarzem. W przypadku pożaru: Użyć suchy środek gasniczy albo piasek do gaszenia. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Zawartość/zbiornik dostarczyć do spalarni przemysłowej. **Zawiera:** Rozpuszczalniki organiczne. Powtarzające się narażenie może powodować wysuszenie lub pęknięcie skóry.

Wax Care

Karta techniczna
Wrzesień 2015
Strona 2/2



GISCODE: GH10 · UN1993

Oznaczenie WGK 1 wg. niemieckiej normy.

Nasze doradztwo techniczne w zakresie zastosowania produktu wynika z najgłębszej wiedzy i powstało na podstawie prób. Należy je jednak traktować jako ogólne wskazówki, które nie mogą zastąpić własnych prób sposobów zastosowania dostarczanych przez nas produktów pod względem ich przydatności dla zamierzonych celów. Ponieważ zastosowanie oraz sposób obróbki produktu wykracza poza nasze możliwości kontroli, dla tego też zakres odpowiedzialności spoczywa wyłącznie na użytkowniku. Wraz z wydaniem nowej karty technicznej, jej poprzednia wersja wygasa automatycznie.

SAICOS COLOUR GmbH

Carl-Zeiss-Str. 3

D-48336 Sassenberg

☎ +49 2583 3037-0

✉ +49 2583 3037-10

info@saicos.de

www.saicos.de